



Le carnet d'entretien de ma piscine

Repères, routines et grilles de relevés pour une eau claire
toute la saison

GUIDE PRATIQUE JARDIN BLEU

Le carnet d'entretien de ma piscine

Repères, routines et grilles de relevés pour une eau claire toute la saison

Au sommaire

- 01 Avant de commencer : connaître son bassin
- 02 Les valeurs de référence
- 03 Bien mesurer
- 04 La filtration : combien d'heures ?
- 05 La routine d'entretien
- 06 Les signaux d'alerte
- 07 Grille de relevés hebdomadaires
- 08 Grille de relevés mensuels
- 09 Fiche de suivi des produits
- 10 Sources

Édité par PRODIF pour Jardin Bleu (jardinbleu80.fr). Rédaction : La rédaction Jardin Bleu. Version du 8 octobre 2026. Ce guide donne des repères généraux : vérifiez toujours les notices des fabricants, les règles locales et les conditions de votre terrain. Usage personnel ; reproduction et revente interdites.

CHAPITRE 01

Avant de commencer : connaître son bassin

L'entretien d'une piscine repose sur quelques chiffres que l'on connaît par cœur au bout d'une saison. Le premier, c'est le volume d'eau : il conditionne la dose de chaque produit, la durée de filtration et la puissance des équipements.

Calculer le volume

Forme du bassin	Formule
Rectangulaire	longueur × largeur × profondeur moyenne
Ronde	$3,14 \times \text{rayon} \times \text{rayon} \times \text{profondeur moyenne}$
Ovale	longueur × largeur × profondeur moyenne × 0,89
Forme libre	découper en rectangles et cercles, puis additionner

La profondeur moyenne est la moyenne entre le petit et le grand fond. Un bassin de 8 × 4 m, avec 1,20 m au petit bout et 1,80 m au grand bout, a une profondeur moyenne de 1,50 m : son volume est d'environ 48 m³.

La fiche d'identité de la piscine

- Volume : _____
- Type de bassin et revêtement : _____
- Type de filtre (sable, verre, cartouche, diatomées) : _____
- Débit de la pompe (m³/h) : _____
- Traitement (chlore, brome, sel, oxygène actif) : _____
- Équipements (pompe à chaleur, robot, régulation) : _____

- Date de la dernière remise en route : _____

CHAPITRE 02

Les valeurs de référence

Une eau saine et agréable résulte de quelques équilibres. Les plages ci-dessous sont des repères courants pour une piscine privée ; les recommandations de votre fabricant de produits ou d'équipements priment.

Paramètre	Plage de référence courante	Pourquoi
pH	7,2 à 7,6	Efficacité du désinfectant, confort des yeux et de la peau
TAC (alcalinité)	environ 80 à 150 mg/L	Stabilise le pH
Chlore libre	souvent 1 à 3 mg/L	Désinfection
Brome	souvent 2 à 4 mg/L	Désinfection (alternative au chlore)
Stabilisant (acide cyanurique)	rester sous environ 50 à 75 mg/L	Au-delà, le chlore perd de son efficacité
Sel (électrolyse)	selon le fabricant de l'électrolyseur	Production de chlore
Température	à noter	Durée de filtration, consommation de désinfectant

L'ordre des corrections

On corrige toujours dans cet ordre :

1. **le TAC**, qui stabilise le pH ;

2. **le pH**, qui conditionne l'efficacité du désinfectant ;

3. **le désinfectant**.

Corriger le désinfectant avant le pH revient souvent à surdoser pour un résultat médiocre. Laissez filtrer quelques heures entre deux corrections et mesurez à nouveau.

Sécurité des produits : ne mélangez jamais deux produits, même de la même marque. Versez toujours le produit dans l'eau, jamais l'inverse. Stockez les bidons au sec, fermés, hors de portée des enfants, en séparant les acides et les produits chlorés.

CHAPITRE 03

Bien mesurer

- **Bandelettes** : rapides et pratiques pour un contrôle hebdomadaire, moins précises.
- **Trousse à réactifs** : plus précise pour le pH et le chlore.
- **Testeur électronique** : précis et confortable, à étalonner selon la notice.

Prélevez l'eau à environ 30 cm sous la surface, loin des buses de refoulement et des skimmers, de préférence toujours au même moment de la journée (le matin, avant le soleil fort). Notez immédiatement les valeurs : on oublie vite.

CHAPITRE 04

La filtration : combien d'heures ?

Le repère le plus utilisé : filtrer, en heures par jour, environ **la moitié de la température de l'eau**.

Température de l'eau	Durée indicative
14 °C	7 h
18 °C	9 h
22 °C	11 h
26 °C	13 h
28 °C et plus	14 h à continu

Répartissez la filtration aux heures chaudes de la journée, quand les algues se développent le plus. Augmentez-la après un orage, une forte fréquentation ou un traitement choc.

Surveiller le filtre

Notez la pression du manomètre filtre propre. Quand elle augmente nettement par rapport à cette valeur, faites un contre-lavage (filtre à sable ou à verre) ou nettoyez la cartouche.

CHAPITRE 05

La routine d'entretien

Chaque semaine en saison

- Mesurer pH et désinfectant (deux fois par semaine en cas de canicule).
- Corriger si besoin, dans l'ordre.
- Vider les paniers des skimmers et le préfiltre.
- Brosser la ligne d'eau et passer le robot ou l'aspirateur.
- Contrôler le niveau d'eau (milieu des skimmers).
- Vérifier la pression du filtre.

Chaque mois

- Mesurer le TAC et, si vous utilisez du chlore stabilisé, le stabilisant.
- Nettoyer à fond le filtre.
- Vérifier les joints, les fixations et l'état du robot.
- Contrôler le taux de sel pour une électrolyse.

Après un orage ou une forte baignade

- Retirer les débris.
- Mesurer pH et désinfectant.
- Réaliser un traitement choc si nécessaire.
- Prolonger la filtration de quelques heures.

CHAPITRE 06

Les signaux d'alerte

Ce que vous observez	Causes possibles	Premier réflexe
Eau légèrement trouble	pH élevé, filtre sale, désinfectant faible	Mesurer, nettoyer le filtre, corriger le pH
Eau verte	Algues, désinfectant inactif	Méthode « eau verte » : pH, choc, filtration continue
Yeux qui piquent, odeur de chlore forte	Chloramines, pH déséquilibré	Corriger le pH, traitement choc, aérer l'eau
Dépôts blancs sur la ligne d'eau	Calcaire, pH trop haut	Corriger le pH, brosser, séquestrant calcaire
Parois glissantes	Début d'algues	Brosser, traitement choc
Eau brune ou rouille	Métaux oxydés	Séquestrant de métaux, filtration

CHAPITRE 07

Grille de relevés hebdomadaires

Date	Temp. eau	pH	Désinfectant	Filtration (h)	Pression filtre	Actions

CHAPITRE 08

Grille de relevés mensuels

Mois	TAC	Stabilisant	Sel	Nettoyage filtre	Observation s
Avril					
Mai					
Juin					
Juillet					
Août					
Septembre					
Octobre					

À REMPLIR / À COCHER

Fiche de suivi des produits

Correcteur de pH utilisé et quantité de la saison

Désinfectant utilisé et quantité de la saison

Traitements chocs réalisés (dates)

Floculant ou anti-algues utilisés

Stock restant en fin de saison

À commander avant la prochaine saison

RÉFÉRENCES

Sources

Fédération des Professionnels de la Piscine et du Spa – conseils d'entretien

<https://www.propiscines.fr>

- Étiquettes et fiches de données de sécurité des produits de traitement
- Notices des fabricants d'équipements de filtration et d'électrolyse