



Hiverner sa piscine sans mauvaise surprise

La méthode et la check-list à cocher, de l'automne au printemps

GUIDE PRATIQUE JARDIN BLEU

Hiverner sa piscine sans mauvaise surprise

La méthode et la check-list à cocher, de l'automne au printemps

Au sommaire

- 01 Pourquoi hiverner, et quand
- 02 Actif ou passif : la bonne méthode pour votre piscine
- 03 Préparer le bassin, étape par étape
- 04 Régler le niveau et protéger les équipements
- 05 Couvrir et surveiller pendant l'hiver
- 06 Check-list du jour de l'hivernage
- 07 Fiche de suivi d'hiver
- 08 Check-list de remise en route
- 09 Sources

Édité par PRODIF pour Jardin Bleu (jardinbleu80.fr). Rédaction : La rédaction Jardin Bleu. Version du 8 octobre 2026. Ce guide donne des repères généraux : vérifiez toujours les notices des fabricants, les règles locales et les conditions de votre terrain. Usage personnel ; reproduction et revente interdites.

CHAPITRE 01

Pourquoi hiverner, et quand

Hiverner une piscine poursuit deux buts : protéger les installations du gel et conserver une eau saine jusqu'au printemps. Une piscine laissée à l'abandon pendant l'hiver ne se dégrade pas seulement en apparence. Les feuilles se décomposent au fond, le calcaire se dépose sur la ligne d'eau, les algues s'installent dès les premiers redoux et, dans les régions froides, l'eau qui gèle dans une canalisation peut la fendre.

Le moment de lancer l'hivernage se décide au thermomètre plutôt qu'au calendrier. Le repère habituel est une eau qui descend **durablement sous 15 °C environ**. À cette température, les algues se développent lentement et les produits d'hivernage restent actifs pendant des mois. Hiverner plus tôt, dans une eau à 18 ou 20 °C, revient à enfermer sous une bâche une eau encore propice aux micro-organismes.

Repère pratique : mesurez la température le matin pendant une semaine. Quand elle reste sous 15 °C, programmez l'hivernage pour le week-end suivant.

Ce qu'il vous faut

- Une épuisette de fond et une brosse de paroi.
- Un aspirateur manuel ou un robot de piscine.
- Une trousse d'analyse ou des bandelettes (pH, TAC, désinfectant).
- Du correcteur de pH, du chlore choc ou le produit choc adapté à votre traitement.
- Un produit d'hivernage liquide.
- Des gizzmos ou flotteurs pour les skimmers, des bouchons d'hivernage pour les buses (hivernage passif).

- Une bâche d'hivernage adaptée à la forme du bassin, ses tendeurs ou boudins.
- Des gants et des lunettes pour manipuler les produits.

CHAPITRE 02

Actif ou passif : la bonne méthode pour votre piscine

Les deux méthodes partagent la même préparation. Elles diffèrent par le sort réservé à la filtration pendant l'hiver.

	Hivernage actif	Hivernage passif
Filtration	Réduite mais maintenue	Arrêtée
Pour quel climat	Hivers doux, gelées courtes	Hivers froids, gels durables
Protection gel	Eau en mouvement, coffret hors gel	Circuits vidangés et purgés
Suivi	Contrôles réguliers de l'eau	Visites pour la bâche
Printemps	Remise en route rapide	Plus de traitement à prévoir

Choisir l'hivernage actif si...

- votre région connaît surtout des gelées faibles et brèves ;
- le coffret de filtration dispose d'un thermostat hors gel, ou vous pouvez en installer un ;
- vous pouvez passer contrôler l'eau toutes les deux à quatre semaines.

La filtration tourne alors quelques heures par jour. Une règle souvent utilisée consiste à filtrer, en heures, la moitié de la température de l'eau,

avec un minimum de deux à quatre heures. Lors des périodes de gel, le hors gel prend le relais et fait tourner la pompe davantage.

Choisir l'hivernage passif si...

- les gelées sont fréquentes ou durent plusieurs jours ;
- la piscine est dans une résidence secondaire que vous ne visitez pas l'hiver ;
- vous préférez ne plus intervenir jusqu'au printemps.

La filtration est arrêtée, ce qui impose de baisser le niveau d'eau, de purger les canalisations et de vidanger la pompe, le filtre et les équipements.

Piscine hors sol : les modèles tubulaires et autoportants sont souvent démontés pour l'hiver ; les modèles en bois ou en acier restent généralement montés. La notice du fabricant fait foi.

CHAPITRE 03

Préparer le bassin, étape par étape

1. Nettoyer

Commencez par tout ce qui pourrait pourrir sous la bâche. Retirez les feuilles flottantes et celles du fond, brossez les parois et la ligne d'eau, puis aspirez le fond. Videz les paniers de skimmers et le préfiltre de la pompe. Terminez par le filtre : contre-lavage puis rinçage pour un filtre à sable, nettoyage soigneux ou remplacement pour une cartouche.

Un bassin propre consomme moins de désinfectant et garde son produit d'hivernage plus longtemps. C'est l'étape qui fait la différence au printemps.

2. Équilibrer l'eau

Mesurez puis corrigez dans cet ordre :

1. **Le TAC** (alcalinité), autour de 80 à 150 mg/L : il stabilise le pH.
2. **Le pH**, entre 7,2 et 7,6 : au-delà, le chlore perd une grande partie de son efficacité.
3. **Le désinfectant**, dans la plage recommandée par le fabricant de vos produits.

Laissez filtrer quelques heures entre deux corrections et mesurez à nouveau. Notez les valeurs finales : elles serviront de référence au printemps.

3. Réaliser le traitement choc

Le traitement choc élimine les micro-organismes avant la mise en sommeil. Respectez la dose indiquée pour le volume de votre bassin et laissez la filtration tourner au moins 24 heures. Ne vous baignez pas pendant cette phase.

4. Ajouter le produit d'hivernage

Diluez-le comme indiqué sur l'étiquette et versez-le devant les buses de refoulement, filtration en marche. Laissez circuler plusieurs heures pour une répartition homogène.

Sécurité des produits : ne mélangez jamais deux produits, versez toujours le produit dans l'eau et stockez les bidons au sec, loin des enfants et séparés des acides.

CHAPITRE 04

Régler le niveau et protéger les équipements

En hivernage actif

Conservez le niveau d'eau au milieu des skimmers. Placez un gizzmo dans chaque skimmer : en cas de gel, il absorbe la poussée de la glace. Réglez la filtration sur sa durée d'hiver et vérifiez que le thermostat hors gel fonctionne, par exemple en le plaçant brièvement au-dessus de la température ambiante.

En hivernage passif

Abaissez l'eau sous les buses de refoulement, d'une dizaine de centimètres ou selon la notice. Ensuite :

- purgez la pompe et le filtre (bouchons de vidange) ;
- mettez la vanne en position hivernage si elle en possède une ;
- vidangez les canalisations et obturez buses et prises balai ;
- purgez la pompe à chaleur, l'électrolyseur et le régulateur selon leurs notices ;
- placez des flotteurs d'hivernage dans le bassin.

Une règle absolue

Ne videz jamais une piscine enterrée. L'eau maintient la structure et le revêtement ; sans elle, la pression du sol ou de la nappe peut déformer les parois ou soulever le bassin, et un liner se rétracte en séchant.

CHAPITRE 05

Couvrir et surveiller pendant l'hiver

La couverture empêche les débris d'entrer et prive les algues de lumière. Une bâche d'hivernage opaque, bien tendue, convient à la plupart des bassins. Les bâches à barres ou les volets roulants conservent leur fonction en hiver.

Pour les piscines enterrées ou semi-enterrées, l'obligation d'un dispositif de sécurité normalisé s'applique toute l'année. Une bâche d'hivernage ordinaire n'en tient pas lieu : gardez actif votre dispositif habituel.

Pendant l'hiver, une visite mensuelle suffit le plus souvent :

- évacuer l'eau de pluie et les feuilles sur la bâche ;
- vérifier tendeurs et fixations après un coup de vent ;
- contrôler le niveau d'eau ;
- en hivernage actif, mesurer pH et désinfectant et vérifier la filtration après le gel.

À REMPLIR / À COCHER

Check-list du jour de l'hivernage

- ☐ Eau durablement sous 15 °C environ
- ☐ Chauffage arrêté depuis au moins une semaine
- ☐ Feuilles et débris retirés, fond aspiré
- ☐ Parois et ligne d'eau brossées
- ☐ Paniers de skimmers et préfiltre vidés
- ☐ Filtre nettoyé (contre-lavage ou cartouche)
- ☐ TAC contrôlé et corrigé
- ☐ pH entre 7,2 et 7,6
- ☐ Traitement choc réalisé, filtration 24 h
- ☐ Produit d'hivernage versé et réparti
- ☐ Niveau réglé selon la méthode choisie
- ☐ Gizzmos ou bouchons en place
- ☐ Équipements purgés ou hors gel vérifié
- ☐ Bâche posée, tendue et fixée
- ☐ Dispositif de sécurité normalisé actif
- ☐ Valeurs de l'eau notées dans le carnet

À REMPLIR / À COCHER

Fiche de suivi d'hiver

Date de l'hivernage

Méthode choisie (actif / passif)

Température de l'eau le jour J

pH / TAC / désinfectant le jour J

Produit d'hivernage utilisé et dose

Visite de décembre (bâche, niveau, eau)

Visite de janvier

Visite de février

Visite de mars

Observations pour l'an prochain

À REMPLIR / À COCHER

Check-list de remise en route

- ☐ Eau remontée vers 12 à 15 °C
- ☐ Bâche nettoyée côté pluie, retirée, séchée et rangée
- ☐ Niveau d'eau remonté au milieu des skimmers
- ☐ Bouchons et gizzmos retirés, équipements remis en place
- ☐ Pompe amorcée, absence de fuite vérifiée
- ☐ Filtre nettoyé avant la reprise
- ☐ TAC puis pH corrigés
- ☐ Traitement choc et filtration continue 24 à 48 h
- ☐ Désinfection habituelle relancée
- ☐ Durée de filtration adaptée à la température

RÉFÉRENCES

Sources

Fédération des Professionnels de la Piscine et du Spa — conseils d'entretien

<https://www.propiscines.fr>

Code de la construction et de l'habitation — sécurité des piscines enterrées

<https://www.legifrance.gouv.fr>

- Notices des fabricants de filtration, de couvertures et de produits de traitement