



# Terrasse en bois : entretien et petites réparations

Nettoyer, protéger et réparer sa terrasse pour qu'elle dure

GUIDE PRATIQUE JARDIN BLEU

# Terrasse en bois : entretien et petites réparations

Nettoyer, protéger et réparer sa terrasse pour qu'elle dure

## Au sommaire

- 01 Faire le point sur sa terrasse
- 02 Nettoyer sans abîmer
- 03 Dégriser et protéger
- 04 Les petites réparations
- 05 Le calendrier d'entretien
- 06 Check-list de printemps
- 07 Carnet d'entretien
- 08 Sources

Édité par PRODIF pour Jardin Bleu ([jardinbleu80.fr](http://jardinbleu80.fr)). Rédaction : La rédaction Jardin Bleu. Version du 6 octobre 2026. Ce guide donne des repères généraux : vérifiez toujours les notices des fabricants, les règles locales et les conditions de votre terrain. Usage personnel ; reproduction et revente interdites.

## CHAPITRE 01

# Faire le point sur sa terrasse

Une terrasse en bois vieillit d'autant mieux qu'on repère tôt ce qui change. Une fois par an, au printemps, prenez le temps d'en faire le tour, à genoux s'il le faut.

## Ce qu'il faut regarder

- **La couleur** : le bois a-t-il grisé ? Le grisaillement est une transformation de surface, pas une pourriture.
- **La glissance** : un film vert ou noir signale mousses et algues, surtout dans les zones ombragées.
- **Les lames** : fentes, échardes, extrémités qui se soulèvent, zones molles sous le doigt.
- **Les fixations** : vis qui ressortent, lames qui bougent.
- **Les joints** : terre et feuilles accumulées qui retiennent l'eau.
- **La structure** : si vous pouvez y accéder, l'état des lambourdes et des plots, l'écoulement de l'eau dessous.

## Fiche de diagnostic

- Essence ou matériau : \_\_\_\_\_
- Année de pose : \_\_\_\_\_
- Dernier entretien (date et produit) : \_\_\_\_\_
- Zones grises / glissantes : \_\_\_\_\_
- Lames abîmées (nombre et emplacement) : \_\_\_\_\_
- Fixations à reprendre : \_\_\_\_\_
- Remarques sur la structure : \_\_\_\_\_

## CHAPITRE 02

# Nettoyer sans abîmer

## Le nettoyage courant

- **Balayez** régulièrement, surtout à l'automne quand les feuilles tombent.
- **Dégagez les joints** avec un grattoir ou une lame fine : c'est là que l'eau stagne.
- **Lavez** une à deux fois par an à l'eau savonneuse ou avec un nettoyant pour bois extérieur, à la brosse dure, dans le sens des fibres, puis rincez.

## Le nettoyeur haute pression

Il fait gagner du temps mais peut arracher les fibres tendres et rendre le bois rugueux. Si vous l'utilisez :

- buse plate et large, jamais la buse rotative ;
- pression modérée ;
- distance suffisante (souvent au moins 30 cm) ;
- dans le sens des lames.

## Les mousses et algues

Sur les zones vertes, un nettoyant adapté appliqué selon la notice, puis un brossage, suffit généralement. Ensuite, améliorez les causes : ombre, mauvaise ventilation, joints bouchés.

## CHAPITRE 03

# Dégriser et protéger

## Dégriser

Le dégriseur, généralement à base d'acide oxalique, ravive la couleur d'origine d'un bois grisé.

1. Mouillez le bois.
2. Appliquez le dégriseur à la brosse.
3. Laissez agir le temps indiqué.
4. Brossez dans le sens des fibres.
5. Rincez abondamment.
6. Laissez sécher plusieurs jours.

Portez des gants et des lunettes, protégez les plantes et les surfaces voisines.

## Saturer

Le saturateur pénètre dans le bois sans former de film. Appliquez-le :

- sur un bois propre, sec et dégrisé si besoin ;
- par temps sec et doux, sans soleil direct ni pluie annoncée ;
- lame par lame, dans le sens des fibres ;
- en une ou deux couches selon le produit, la seconde « frais sur frais » ;
- en essuyant l'excédent qui n'a pas pénétré.

**Chiffons imbibés** : certains produits à base d'huile peuvent provoquer l'échauffement spontané des chiffons. Étalez-les à plat pour qu'ils sèchent à l'extérieur, ou plongez-les dans l'eau dans un récipient fermé, avant de les jeter.

## Et le composite ?

Le composite ne se sature pas. Un nettoyage à l'eau savonneuse et le produit recommandé par le fabricant suffisent. Les taches de gras se traitent rapidement, avant qu'elles ne pénètrent.

### CHAPITRE 04

# Les petites réparations

## Une vis qui ressort

Le bois travaille avec l'humidité. Revissez la vis, ou remplacez-la par une vis inox légèrement plus longue, en pré-perçant pour les bois durs.

## Une lame fendue ou abîmée

1. Dévissez la lame (ou coupez-la entre deux lambourdes si elle est bloquée).
2. Vérifiez l'état de la lambourde dessous.
3. Coupez une lame neuve de même essence et de même épaisseur.
4. Traitez les coupes si le bois est traité.
5. Posez la lame avec le même espacement que les autres.
6. Vissez en inox, deux vis par lambourde.

La lame neuve aura une teinte différente pendant quelques mois ; un dégriseur sur l'ensemble et un saturateur homogénéisent l'aspect.

## Des échardes ou des fibres relevées

Un ponçage local au grain moyen, puis un saturateur sur la zone, suffisent le plus souvent.

## Une lambourde abîmée

Une lambourde qui pourrit doit être remplacée ou doublée par une nouvelle lambourde de qualité au moins égale. C'est souvent le signe d'un problème de ventilation ou d'écoulement de l'eau à corriger en même temps.

### CHAPITRE 05

# Le calendrier d'entretien

| Période   | Gestes                                                                                |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Printemps | Diagnostic, nettoyage complet, petites réparations, dégriseur et saturateur si besoin |
| Été       | Balayage, nettoyage des taches, surveillance des fixations                            |
| Automne   | Balayage fréquent des feuilles, dégagement des joints                                 |
| Hiver     | Éviter le sel de déneigement, retirer la neige sans outil métallique coupant          |

À REMPLIR / À COCHER

## Check-list de printemps

- ☐ Terrasse balayée, joints dégagés
- ☐ Diagnostic réalisé et noté
- ☐ Vis et lames vérifiées
- ☐ Lames abîmées remplacées
- ☐ Nettoyage complet à la brosse
- ☐ Dégriseur appliqué si besoin
- ☐ Bois sec avant protection
- ☐ Saturateur appliqué, excédent essuyé
- ☐ Mobilier remis après séchage complet

À REMPLIR / À COCHER

# Carnet d'entretien

| Date | Opération | Produit utilisé | Observations |
|------|-----------|-----------------|--------------|
|      |           |                 |              |
|      |           |                 |              |
|      |           |                 |              |
|      |           |                 |              |

## RÉFÉRENCES

# Sources

FCBA — durabilité et protection du bois en extérieur

<https://www.fcba.fr>

- Fiches techniques et fiches de données de sécurité des fabricants de nettoyeurs, dégriseurs et saturateurs
- Guides de pose et d'entretien des fabricants de lames composites